


## Vyhlásenie o parametroch č. 007/CPR/14

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **001 Kočovce I. frakcia 0/4**

### Prírodné kamenivo – drobné ťažené

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**Kamenivo pre asfaltové zmesi a povrchové vrstvy pozemných komunikácií, letiskových a iných dopravných plôch**

3. Výrobca:

**SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, Veľký Slavkov, Slovensko, IČO: 36 512 907, tel.: 00421 903 994 504, e-mail: josko@slovenske-strkopiesky.sk**

4. Splnomocnený zástupca: Ing. Martin Josko

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**

6. Harmonizovaná norma: EN 13043:2002 + A1:2007

Notifikovaný subjekt: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., notifikovný subjekt č. 1392**

7. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
<b>Tvar zŕn, frakcia a objemová hmotnosť</b>		<b>EN 13043:2002</b>
- Frakcia kameniva	0/4	
- Zrornosť	G <sub>A</sub> 90	
- Tolerancia pre zrornosť HK s $D/d \geq 2$	NPD	
- Prepad na strednom site HK s $D/d \geq 2$	NPD	
- Tolerancia pre zrornosť DK a zmesi	G <sub>Tc</sub> 10	
- Tvar zŕn hrubého kameniva – index plochosti	NPD	
- Tvar zŕn hrubého kameniva – tvarový index	NPD	
- Percentuálny podiel drvených a lámavých zŕn v HK	NPD	
- Objemová hmotnosť	2,609 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Čistota</b>		
- Obsah jemných častíc	f <sub>3</sub>	
- Kvalita jemných častíc	MB <sub>F</sub> 10	
<b>Afinita medzi hrubým kamenivom s asfaltovým spojivom</b>		
- Priemerný stupeň obalenia - asfalt 50/70, 70/100	NPD	
<b>Odolnosť proti drveniu</b>		
- Odolnosť proti drveniu metódou LA	NPD	
- Odolnosť proti drveniu rázom	NPD	
<b>Odolnosť proti oteru/ohladiteľnosti/obrusu</b>		
- Odolnosť proti ohladiteľnosti	NPD	
- Odolnosť proti povrchovému obrusu	NPD	
- Odolnosť proti oteru HK (mikro-Deval)	NPD	
- Odolnosť proti obrusu pneumatikami s hroty	NPD	
<b>Odolnosť voči tepelným šokom</b>		
- Podiel prepadu sitom 5 mm	NPD	
- Strata pevnosti následkom šoku	NPD	
<b>Objemová stálosť</b>		
- Rozpad kremičitanu vápenatého v VCHVS	NPD	
- Rozpad železa v VCHVS	NPD	
- Objemová stálosť kameniva z oceliarskej strusky	NPD	
<b>Zloženie/Obsah</b>		
- Chemické zloženie	NPD	
- Obsah ľahkých znečisťujúcich častíc	m <sub>LF0,1</sub>	
<b>Nebezpečné látky</b>		
- Emisie rádioaktivity	Ra 226 ≤ 50 Bq/kg Index ≤ 1,0	
- Uvoľňovanie ťažkých kovov	NPD	
- Uvoľňovanie polyaromatických uhľovodíkov	NPD	
- Uvoľňovanie iných nebezpečných látok	NPD	
<b>Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu</b>		
- Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	F <sub>1</sub>	
- Skúška síranom horečnatým	MS <sub>18</sub>	
<b>Odolnosť voči poveternosti</b>		
- Strata hmotnosti po varení	NPD	
- Zvýšenie súčiniteľa LA po varení	NPD	

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Veľký Slavkov 3.7.2014	Meno	Ing. Martin Josko	Podpis	
------------------------	------	-------------------	--------	--