SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa Prílohy III Nariadenia (EU) číslo 305/2011

**č. 3/2022**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Prírodné kamenivo hrubé predrvené – 8/16**

2. Zamýšľané použitie / použitia : **Kamenivo do betónu, malty a injektážnej malty – do budov, ciest a iných stavebných diel**

3. Výrobca : **SLOVENSKĚ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, Slovenská republika**
   Výrobňa: **SLOVENSKĚ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. , Štrkovňa Udiča, okr. Považská Bystrica Slovenská republika**

4. Splnomocnený zástupca : BAUCHEMIA T.B., s.r.o. Stanekova 3, 841 03 Bratislava
   Martin Valko, konateľ spoločnosti

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **systém 2+**

6a. Harmonizovaná norma: **EN 12620: 2002 + A1: 2008**
   Notifikovaný subjekt : **QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o., identifikačné číslo 1481, Certifikát zhody systému riadenia výroby 1481 – CPR – 0237** zo dňa 18.10.2016

7. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|---|---|
| Frakcia | **8/16** | EN 12620+A1 :2008 |
| Zrnitosť | $G_C$ 85/20 | |
| Celkové medze a odchýlky na strednom site | $G_T$ 15 | |
| Prepad sitom 11,2 (%hm.) | 50 ± 15 | |
| Tvar hrubého kameniva - tvarový index | $SI_{15}$ | |
| Obsah jemných zŕn | $f_{1,5}$ | |
| Podiel drvených zŕn | > 40% hm | |
| Odolnosť proti rozdrobovaniu 1) | $LA_{30}$ | |
| Odolnosť proti obrusovaniu 1) | $M_{DE}$ 15 | |
| Nasiakavosť | ≤ 2 | |
| Objemová hmotnosť | 2,60 ± 0,1 $Mg.m^{-3}$ | |
| Obsah ľahkých nečistôt v kamenive | ≤ 0,05 % hm. | |
| Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu | $F_1$ | |
| Odolnosť proti síranu horečnatému 1) | $MS_{18}$ | |
| Obsah humusu | svetlejší ako štandardný roztok | |
| Obsah chloridov rozpustných vo vode | ≤ 0,001% | |
| Obsah síranov rozpustných v kyseline | $AS_{0,2}$ | |
| Celkový obsah síry | $S_1$ | |
| Objemová stálosť – zmrašťovanie sušením | < 0,075% | |
| Odolnosť proti alkalicko – kremičitej reaktívnosti – chemická skúška | S=23,42; R=87,53 mmol/l | |
| Odolnosť proti alkalicko – kremičitej reaktívnosti – dilatometrická skúška | minimálna rizikovosť kameniva | |
| Petrografický popis | Nerovnorodý piesčitý štrk, fluviálne sedimenty rieky Váh | |
| Index hmotnostnej aktivity | ≤ 1 | Vyhláška MZ SR č. 98/2018 Z. z. |

*1) Skúšané na referenčnej frakcii 10/14*

8. Vhodná technická dokumentácia a / alebo špecifická technická dokumentácia :
   Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ)č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: Ing. Martin Josko
*Konateľ spoločnosti*

Veľký Slavkov 21.09.2022