


Vyhlásenie o parametroch č. 001/CPR/2023

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 a 574/2012



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **001 Kočovce I. frakcia 0/4P**

Kamenivo prírodné ťažené prané 0/4P

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Kamenivo pre výrobu betónu používaného do budov, ciest a iných stavebných diel

3. Výrobca:

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, Slovenská republika
IČO: 36 512 907, tel.: ++421 903 994 504, e-mail: josko@slovenske-strkopiesky.sk

4. Splnomocnený zástupca: xy

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP): **Systém 2+**

6. Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betónu

Notifikovaná osoba: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., Notifikovaná osoba č. 1392**

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia	
Tvar zŕn, rozmer a objemová hmotnosť			
- Frakcia kameniva	0/4	EN 12620:2002+A1:2008	
- Trieda zrnitosti	G_f85		
- Tolerancia pre zrnitosť HK pri $D/d > 2$	NPD		
- Podiel prepadu na strednom site HK s $D/d > 2$	NPD		
- Typická zrnitosť drobného kameniva (prepad na sítach v %)	sito 4=94; 1=62; 0,250=17; 0,063=1 % hm.		
- Tvar hrubého kameniva – tvarový index	NPD		
- Tvar hrubého kameniva – index plochosti	NPD		
- Podiel drvených zŕn	NPD		
- Objemová hmotnosť	2,60 Mg/m ³		
Čistota			
- Obsah častí ulít v hrubom kamenive	NPD		
- Obsah jemných zŕn	f_3		
Odolnosť proti rozdrobovaniu			
- Odolnosť proti rozdrobovaniu metódou LA	NPD		
- Odolnosť proti rozdrobovaniu rázmi	NPD		
Odolnosť HK proti obrusovaniu/vyhladzovaniu/opotrebn.			
- Odolnosť HK proti obrusovaniu (mikro-Deval)	NPD		
- Odolnosť HK proti vyhladzovaniu	NPD		
- Odolnosť HK proti obrusovaniu	NPD		
- Odolnosť proti obrusu opotrebovaním pneumatikami s hrotmi	NPD		
Zloženie/Obsah			
- Zložky hrubého recyklovaného kameniva	NPD		
- Chloridy	$\leq 0,01$ % hm.		
- Sířany rozpustné v kyseline	$AS_{0,2}$		
- Celkový obsah síry	Priatá		
- Vodou rozpustné sířany v recyklovanom kamenivu	$SS_{0,2}$		
- Prítomnosť organických látok	Priatá		
- Ľahké organické nečistoty	$\leq 0,25$ % hm.		
- Zložky meniace rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia betónu	NPD		
- Obsah uhličitanov v drobnom kamenive	NPD		
Objemová stálosť			
- Objemová stálosť – zmršťovanie sušením	Priatá		
- Rozpad kremičitanu vápenatého v kamenivu z vys. trosky	NPD		
- Rozpad železa v kamenivu z vysokopecnej trosky	NPD		
Nasiakavosť			
- Nasiakavosť	$WA_{24} \leq 1,5$		
Nebezpečné látky			
- Vyžarovanie radiácie	$Ra\ 226 \leq 50$ Bq/kg Index $\leq 1,0$		
- Uvoľňovanie ťažkých kovov	NPD		
- Uvoľňovanie polyaromatických uhľovodíkov	NPD		
- Uvoľňovanie iných nebezpečných látok	NPD		
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu			
- Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu	NPD		
- Odolnosť proti sířanu horečnatému	NPD		
Odolnosť proti alkalicko-kremičitej reakcii			
- Alkalicko kremičitá reaktivnosť	rozpínanosť < 0,10 % $D = 87, S = 22$ mmol/l		

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Veľký Slavkov 11.1.2023	Meno	Ing. Martin Josko	Podpis	
-------------------------	------	-------------------	--------	--